

SHU 5 SLi

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 222151

Die Kleinspeicher SHU..SL mit 5 oder 10 Liter Fassungsvermögen eignen sich optimal für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Mit dem Drehwähler lässt sich die Temperatur im Gerät stufenlos von 35 °C bis 82 °C einstellen. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere maximale Auslauftemperatur. Sie lässt sich wahlweise auf 38, 45, 55 oder 65 °C begrenzen. Eine Signallampe schaltet sich immer dann ein, wenn sich das Gerät gerade in der Aufwärmphase befindet. In Kombination mit der Sicherheitsgruppe SVMT lässt sich jede Druckarmatur installieren.



Die wichtigsten Merkmale

Speicher mit 5 oder 10 Litern (je nach Gerät)

230-V-Anschluss mit Schutzkontaktstecker

Für eine oder mehrere Entnahmestellen

Spritzwasserschutz IP 24 D

Anschlussleistung 2 kW

Steckergerät für Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



Typ	SH 10 SLi	SH 15 SLi	SHU 5 SLi
Bestell-Nr.	229476	229478	222151
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	2 kW
Breite	295 mm	316 mm	263 mm
Höhe	503 mm	601 mm	421 mm
Tiefe	275 mm	295 mm	230 mm

Technische Daten

Nennspannung 1	220 V	220 V	220 V
Nennleistung 1	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Nennstrom 1	8,3 A	8,3 A	8,3 A
Absicherung 1	10 A	10 A	10 A
Nennspannung 2	230 V	230 V	230 V
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Nennstrom 2	8,7 A	8,7 A	8,7 A
Absicherung 2	10 A	10 A	10 A
Nennspannung 3	240 V	240 V	240 V
Nennleistung 3	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Nennstrom 3	9,1 A	9,1 A	9,1 A
Absicherung 3	10 A	10 A	10 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nenninhalt	10 l	15 l	5 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h			0,29 kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24

Gewicht	8 kg	10,5 kg	5,2 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß



Typ	SHU 10 SLi
Bestell-Nr.	229473
Anschlussleistung	2 kW
Breite	295 mm
Höhe	503 mm
Tiefe	275 mm

Technische Daten

Nennspannung 1	220 V
Nennleistung 1	1,8 kW
Nennstrom 1	8,3 A
Absicherung 1	10 A
Nennspannung 2	230 V
Nennleistung 2	2,0 kW
Nennstrom 2	8,7 A
Absicherung 2	10 A
Nennspannung 3	240 V
Nennleistung 3	2,2 kW
Nennstrom 3	9,1 A
Absicherung 3	10 A
Frequenz	50/60 Hz
Nenninhalt	10 l
Netzanschluss	1/N/PE
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,36 kWh
Energieeffizienzklasse	A
Schutzart (IP)	IP24

Gewicht	7,6 kg
Farbe	weiß

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.